

ART. 0708

PARALLEL-DREHMASCHINE

Image:

MIT GETRIEBE, KONISCHE SPANNFUTTERAGERN, VERSTELLBAREN LEHREN, GESCHÜTZTER MUTTERSCHRAUBE UND SPANNFUTTERSCHUTZ MIT...

Image



Image

Image

Bohrerhöhe

110 mm

max. Bankdurchmesser

200 mm

max. Durchmesser auf dem Wagen

122 mm

Werkzeughöhe

12 mm

Abstand zwischen den Bohrern

520 mm

Stangendurchgang

20 mm g

Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM

3

Spindeldrehzahl

(6) 170 - 1950 rpm

Längsvorschübe

0,04 - 0,20 mm/Umdrehung

metrische Gewinde

0,25 - 3 mm

Gewinde in Zoll/Inch

8 - 48 TPI

Reitstockkegel CM

2

Motor

230 V 50 Hz 0,55 kW

Abmessungen

1080 x 440 x 400h mm

Nettogewicht

130 kg

Verpackungsmaße

1225x565x560 h mm

Bruttogewicht

143,50 kg

EAN-Code

8012667181864

Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 125 mm

Mobile Lünette

Fester Reitstock CM2

Fester Reitstock CM3

Gewindelehre

Schraubenmutterschutz

Revolverschutz

Spannfutterschutz

Hinterer Spritzschutzvorrichtung

Fester Werkzeugrevolver 12 mm